

Faktablad: Wiesmann Roadster MF4

Tjänstevikt:	1 315 kg	
Tillåten maxvikt:	1 620 kg	
Mått:	Länd 4.23 m Bredd 1.88 m Höjd 1.19 m	
Hjulbas:	2 507 mm	
Chassi:	Varmförzinkad gallerrörram, aluminiumplåt, extra sidokrockskydd.	
Kaross:	Högkvalitativt glasfiberförstärkt kompositmaterial, vindruta i kompositglas, sidofönster av säkerhetsglas, elektriska fönsterhissar, gröntonat glas, mekanisk sufflett med elektrisk låsmekanism, valfri lackering	
Motor:	V8 front-/mittmotor med trevägskatalysator, elektronisk bränsleinsprutning, dubbelt avgasrör i rostfritt stål.	
Cylindrar/ventiler:	Antal	8/4
Slagvolym:	cm ³	4 799
Borrning/slag:	mm	93/88.3
Nominell effekt/nominellt varvtal:	kW/hp/rpm	270/367/6 300
Max. vridmoment/varvtal:	Nm/rpm	490/3 400
Kompression/bränslekategori:	:1/RON	10,5/98
Bränsleförbrukning:	Blandad	9.6 l/100 km
	Stadskörning	14.3 l/100 km
	Landsväg	7.0 l/100 km
CO ₂ emissions:	Blandad	253 g/km
Växellåda	Sportautomatic (DKG)	
Utväxling:	I/II/III/IV/V/VI	
	4.17/2.34/1.52/1.14/0.87/0.69/R: 3.4	
Utväxling bakaxel:	3.62	
Variabelt differentiallys		
Prestanda:		
Topphastighet:	km/h	290
Acceleration 0-100 km/h:	s	4.6
Tankvolym:	Ca. 70 l, aluminiumtank	

Framvagn: McPherson-fjäderben med tvärgående
länkarm, krängningshämmare
Bakvagn: Multilänk bakaxel med längsgående och
tvärgående länkarmar, krängningshämmare

Fälgdimension: Fram + bak 8x18"
Däckdimension: Fram + bak 245/45 x18"

Säkerhet

Integrerade sidokrockskydd

ABS

DSC (Dynamic Stability Control)

Ventilerade skivbromsar fram + bak

Säkerhetsrattstång justerbar i höjd och längd

BMW säkerhetssystem inkluderande godkänd elektronisk immobiliser (EWS III)

3 punkts säkerhetsbälten

Servostyrning

Tredje bromsljus

Airbag för förare och passagerare