

Faktablad: Wiesmann Roadster MF4-S

Tjänstevikt:	1 315 kg
Tillåten maxvikt:	1 620 kg
Mått:	Längd 4.23 m Bredd 1.88 m Höjd 1.19 m
Hjulbas:	2 507 mm
Chassi:	Varmförzinkad gallerrörram, aluminiumplåt, extra sidokrockskydd
Kaross:	Högkvalitativt glasfiberförstärkt kompositmaterial, vindruta i kompositglas, sidofönster av säkerhetsglas, elektriska fönsterhissar, gröntonat glas, mekanisk sufflett med elektrisk låsmekanism. Fritt val av lackering
Motor:	Front-/mittmotor med trevägskatalysator, elektrisk bränsleinsprutning, dubbelt avgasrör i rostfritt stål.
Cylindrar/ventiler:	Antal 8/4
Slagvolym:	cm ³ 3 999
Borrning/slag:	mm 92/75.2
Nominell effekt/nominellt varvtal:	kW/hp/rpm 309/420/8 300
Max. vridmoment/varvtal:	Nm/rpm 400/3 900
Kompression/bränslekategori:	RON 12/98
Bränsleförbrukning:	Blandad 11.4 l/100 km Stadskörning 16.7 l/100 km Landsväg 8.4 l/100 km
CO ₂ utsläpp:	Blandad 261 g/km
Växellåda	7-stegad sekventiell
Utväxling:	I/II/III/IV/V/VI/VII 4.78/2.39/2.15/1.68/1.39/1.20/1.0
Utväxling bakaxel:	3.15
Variabel differentialspärr	
Prestanda	
Topphastighet:	km/h 300
Acceleration 0-100 km/h:	s 4.4
Tankvolym:	Ca. 70 l, aluminiumtank

Framvagn:	McPherson-fjäderben med tvärgående länkarm, krängningshämmare	
Bakvagn:	Multilänk bakaxel med längsgående och tvärgående länkarmar, krängningshämmare	
Fälgdimension:	Fram + Bak	8x18"
Däckdimension:	Fram + Bak	245/45 x18"

Säkerhet

Integrerade sidokrockskydd

ABS

DSC

Ventilerade skivbromsar fram + bak

Säkerhetsrattstång justerbar i höjd och längd

BMW säkerhetssystem inkluderande godkänd elektronisk immobiliser (EWS IV)

3 punkts säkerhetsbälten

Servostyrning

Tredje bromsljus

Airbag för förare och passagerare